



# TUOTTEET

# FICON




## AMMATTIMAISET TYÖKALUT kiinteistöhoidon ammattilaisille

### FICON FC-Tuotteet

- FC-tuotteet kiinteistöhuoltoon valmistetaan ja suunnitellaan ammattimaiseen käyttöön erityisesti pick-up autoihin.
- Tuotteiden kompakti suunnittelu mahdollistaa sen, että autoa on helppo hallita ahtaissa paikoissa
- Yksityiskohtainen suunnittelu sekä korkealaatuiset materiaalit antavat erinomaisen kestävyuden sekä käytettävyyden.

# FICON







## FC LUMIAURAT

- Lumiaura mallejamme ovat suora-aura, levenevä zoom-aura, nivelaura ja heittävä aura.
- Terävaihtoehtoina joustava hammasterä, teräs hammasterä ja sileä terästerä
- Suurlujuusteräksen käytöllä FC-lumiauroista on saatu kevyitä, kestäviä ja helppoja asentaa.
- FC-lumiauralla ajoneuvon kokonaismittojen suureneminen on minimoitu, helpottaen työskentelyä myös ahtaammilla piha-alueilla.



## FC HIEKOITTIMET

- Käyttövoimana hydraulikka tai sähkö 12 – 24 V.
- Kuumasinkityksen, ruostumattoman teräksen ja muovin käytöllä hiekoittimista on saatu kevyitä ja kestäviä.
- Hiekoittimien toimintoja ohjataan helppokäyttöisestä hallintalaitteesta.
- FC-hiekoittimet ovat matalarakenteisia ja ajoneuvon kokonaismittojen suureneminen on minimoitu, helpottaen työskentelyä myös ahtaammilla piha-alueilla.



## FC ALUSTERÄT

- FC-alusterä voidaan asentaa ajoneuvon keskelle tai taka-akselin takapuolelle.
- Alusterää voi käyttää jääpolanteen poistoon ja karhennukseen talvella sekä hiekan tasaamiseen kesällä.
- FC-alusterä on varustettu paineakulla, joka päästää terän joustamaan kovaan esteeseen törmätessä.



## FC PAINEPESURIT

- FC-painepesulaitteet on suunniteltu mobiilikäyttöön ja ovat helposti asennettavissa pick-up autoon, perävaunuun, traktoriin, jne.
- FC-painepesulaitteiden käyttövoimana on bensiini- tai diesel- polttomoottori, hydraulikka tai mekaaninen voimanulosotto.
- Käyttökohteina mm. pihojen, jalkakäytävien, porttikäytävien, ulkoportaitikkojen, roskakatoksien, kattojen ja työkonoiden pesu.
- Kylmavesipesurit paine 150 – 500 Bar ja veden tuotto 13 – 70 L/min.
- Kuumavesipesurit 170 – 350 Bar, 17 – 25 L/min, lämmitystehot 53 – 127 kW.
- FC-painepesureiden säiliöt ovat matalarakenteisia, valmistettu kestävästä PE-HD muovista, tilavuudet 350 L – 1200 L ja osastoitu loiskelevyyn.